

Фактична адреса:  
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,  
УКРАЇНА, 03057  
Місцезнаходження:  
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,  
УКРАЇНА, 01103  
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)  
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:  
20, METALISTIV Str., KYIV,  
03057, UKRAINE  
Registered address:  
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,  
01103, UKRAINE  
phone/fax 380-44-585-34-55  
380-44-585-34-56  
E-mail: info@igar.com.ua

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

21.12.2020

Виробник: Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited  
10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand

Звіт	Застосовано останні видання всіх стандартів				
<b>Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR</b>					
<b>Продукт:</b> Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені торгової марки IGAR Специфікація рукавичок: OE-LXMC-1FG Дата поставки: 10/12/2020	<b>Розмір:</b>	<b>Дата виготовлення:</b>	<b>Серія:</b>	<b>Термін придатності:</b>	
	S	202011	9938	0001-0814	2025.11
	M	202011	9938	0001-1751	2025.11
	L	202011	9938	0001-1500	2025.11

### Сертифікат якості

Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
		814 000	1 751 000	1 500 000		4 065 000
Багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1						
Кількість перевірених рукавичок		300	650	550		1500
<b>А) Показник виявлених бар'єрних дефектів</b> рівень перевірки: G 1, AQL 1.5, (% дефектів ≤3.6 %)		0	0	0		0
<b>Б) Показник значних дефектів</b> рівень перевірки: G 1, AQL 2.5 (% дефектів ≤4.8 %)		0	0	0		0
<b>В) Незначні дефекти</b> рівень перевірки: G 1, AQL 4.0 (% дефектів ≤7.2 %)		0	0	0		0
<b>Відповідність:</b>		так	так	так		
<b>Незначні дефекти</b>	Рівень перевірки: G 1, AQL 4.0 Багатоплановий план згідно ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок		300	650	550		1500
Кількість рукавичок з дефектами		0	0	0		0
<b>Відповідність:</b>		так	так	так		

<b>Г) Розміри в мм</b>	згідно з ASTM D 3578/EN 455-2					n=13 шт./розмір
Ширина в мм: мінімальний вимірний розмір в партії +/- 10		82	94	107		
Довжина (мм), всі розміри: середня 240 мм		80	95	111		
		242	243	241		

Товщина однієї стінки рукавичок - в області пальців, мм, мін. 0.08		0.11	0.10	0.10		
мм - в області долоні, мм, мін. 0.08мм		0.08	0.08	0.09		
<b>Д) Фізичні властивості</b>	згідно з ASTM D3578 Рівень перевірки: S 2, AQL 4.0					
Сила на розрив в Н, до старіння –	-	-	-	-		
Сила на розрив в Н, після старіння –	-	-	-	-		
Сила на розрив в МПа, до старіння – 18 МПа мінімум		20.9	19.3	19.6		
Видовження в %, до старіння 650% мінімум		706	688	678		
Сила на розрив в МПа, після старіння – 14МПа мінімум		19.3	19.8	21.5		
Видовження в %, після старіння – 500% мінімум		682	690	679		
<b>Е) Біосумісність</b>	згідно з ASTM D 3578 без тальку (магнію силікату)					
✓ Залишки пудри: (згідно з ASTM D6124) Мах.: 10 мг/дм <sup>2</sup>		10	8	7		
Вміст білку: (згідно з ASTM D5712) Мах.: 200 мкг/г		164	141	136		

Рукавички мають валик на манжеті.  
Мають текстуровану поверхню.  
Для одноразового використання.  
Групова упаковка 100 шт (50 пар).  
Транспортний короб 1000 шт (500 пар).

Загальний висновок лабораторії: відповідають

Затверджено /підпис/  
(Асистент керівника відділу перевірки продукції)

Дата: 21.12.2020

Відмітки щодо звіту:

Видано /підпис/  
(Асистент продакт-менеджера)

Дата: 21.12.2020

Даний документ є повним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited. Декларація № 5-05/2016 від 06 листопада 2017 р. (редакція 2) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.